

Paket-Aktion

Komfortabler wohnen, gesünder leben:
Klimageräte von Viessmann

VIESSMANN

climate of innovation

Frühjahr/Sommer 2010




Single-Split-Klimagerät Vitoclima 300-S mit Installations-Set und Inbetriebnahmeservice.



Die Vorteile auf einen Blick:

- Energieeffizienz-Klasse A
- Bis zu 35 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Klimageräten durch DC-Invertertechnologie
- Wirtschaftliche, modulierende Betriebsweise angepasst an den jeweiligen Bedarf
- Exakte Steuerung und Überwachung durch Mikroprozessor zur konstanten Einhaltung der Temperatur
- Schnelles Erreichen der Wunschtemperatur durch „Turbo-Betrieb“, 30 % über Nennlast
- Umweltfreundliches Kältemittel R410A
- Leiser Betrieb mit drehzahlgeregelten Ventilatoren der Außeneinheit
- Wärmepumpenfunktion für wirtschaftliches Heizen in der Übergangszeit
- Inbetriebnahmeservice durch zertifiziertes Viessmann Personal

Gültig vom 01.04. bis 31.08.2010 – Durchführung der Inbetriebnahme bis 31.10.2010

Nenn-Kühlleistung (kW) Nenn-Wärmeleistung (kW)	2,5 3,4	3,5 4,3	5,0 6,0	
Komplettes Klimasystem und Installations-Set bestehend aus:	Z008604 1 292,-	Z008605 1 365,-	Z008606 1 623,-	Best-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> Inneneinheit als Wandgerät (ggf. die Bestellung einer Kondenswasserpumpe berücksichtigen – siehe Zubehör Vitoclima) 	W303H	W304H	W305H	Typ
<ul style="list-style-type: none"> Außeneinheit 	OS303H	OS304H	OS305H	Typ
<ul style="list-style-type: none"> Fernbedienung 				
<ul style="list-style-type: none"> Kupferrohr mit Wärmedämmung 6 x 1 mm und 10 x 1 mm 6 x 1 mm und 12 x 1 mm 	12,5	12,5	12,5	m m
<ul style="list-style-type: none"> Bördel-Überwurfmutter 7/16 für Kupferrohr 6 x 1 mm 5/8 für Kupferrohr 10 x 1 mm 3/4 für Kupferrohr 12 x 1 mm 	2 2	2 2	2	Stück Stück Stück
<ul style="list-style-type: none"> Kondenswasserschlauch Ø 16 mm (für Außeneinheit) Ø 18 mm (für Inneneinheit) 	5 15	5 15	5 15	m m
<ul style="list-style-type: none"> Konsolen-Set für Wandmontage 	1	1	1	Stück
<ul style="list-style-type: none"> Thermo-Isolierband (weiß) 	1	1	1	m
<ul style="list-style-type: none"> Inbetriebnahme 	Die Kosten für die Inbetriebnahme sind im Paketpreis inbegriffen.			

Die Preisangaben sind Nettopreise ohne kundenspezifische Rabatte und ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer. Sie sind nicht für den Endverbraucher bestimmt, sondern dienen als Berechnungsgrundlage.

Es gelten die im Anhang unserer aktuellen Preisliste abgedruckten „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.

Nur solange Vorrat reicht, Aktion nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar.

Die kältetechnische Installation und Inbetriebnahme darf nur durch zertifiziertes Personal entsprechend der Chemikalien-Klimaschutz-Verordnung erfolgen.

Lieferumfang Vitoclima 300-S:

- Inneneinheit mit Hochleistungs-Verdampfer, Stickstoff-Schutzfüllung, elektronischer Regelung, motorisch gesteuertem Luftaustritt mit Auto-Swingfunktion, elektrostatischem Hochleistungs-Luftfilter, Aktivkohlefilter und Ionisierer
- Außeneinheit mit Kältemittel-Betriebsfüllung (R410A), Bördelanschlüsse, invertergesteuertem, schallgedämmtem Rollkolben- Verdichter, Umkehrventil und elektronischem Expansionsventil
- Fernbedienung (LCD Infrarot) mit 24 Stunden Timerfunktion
- Blue fin beschichteter Verdampfer und Verflüssiger

Lieferumfang Installations-Set:

- Kupferrohr mit Wärmedämmung (Farbe weiß) in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen Bördel-Überwurfmutter
- Kondenswasserschlauch zur Ableitung von Kondenswasser
- Konsolen-Set für Wandmontage (schallisoliert), Ausladung 560 mm, max. Belastung 100 kg bestehend aus:
 - Wandschiene, verzinkt
 - verstellbare Konsolen mit Endkappen, verzinkt
 - 4 Schwingungsdämpfer 42 x 10,5 mm
- Thermo-Isolierband 50 x 3 mm (Farbe weiß) für Inneneinheit

Lieferumfang Inbetriebnahme:

- Siehe aktuelles Preisblatt Vitoclima 300-S