



Technik, die dem Menschen dient.

WOLF- Hochleistungs-Sonnenkollektor CFK-1



Abmessung (LxBxT) :	2099x1099x110 mm
Gehäuse:	Wanne aus Aluminium
Dämmung:	Mineralwolle
Abdeckung:	3,2 mm Solarglas
Kollektorfläche Brutto:	2,3 m ²
Absorberfläche:	2,0 m ²
Anschlüsse:	¾" ÜM
Aufstellwinkel:	15 – 90 Grad
Wärmekapazität:	4,723 KJ(m ² K)
Gewicht:	36 kg
Füllinhalt:	1,7 Liter
Max Betriebsdruck:	10 bar
Absorber:	Vollkupfer
Beschichtung:	Hochselektiv



**Made in
Germany**

- Tiefgezogene, hochwitterungsbeständige Kollektorwanne aus Aluminium.
- Wärmedämmung aus Steinwolle, 60mm dick für niedrigste Auskühlverluste.
- Vollaluminium-Absorber mit hochselektiver Beschichtung für bestmöglichen Ertrag; Bauform als Mäander garantiert gleichmäßige Durchströmung und effektive Funktion in "Low-Flow-Betrieb".
- Dehnungskompensatoren in der Anschlussverschraubung.
- Hagelbeständiges Sicherheitsglas 3mm dick, thermisch vorgespannt.
- EPDM Dichtung mit einteiliger Griffleiste
- Stabiler Aluminiumrahmen aus Zangenprofil gefertigt
- Bis zu 5 Kollektoren von einer Seite anschließbar, Anschlussseite rechts/links wählbar.
- Kollektor selbstentleerend durch "Vier-Anschluß-Technik".
- Mit integrierter Verteilerleitung mit Anschlußverschraubung.
- Umweltzeichen Blauer Engel für hohe Wirkungsgrade und umweltfreundliche Fertigung mit wieder verwertbaren Materialien.
- 5 Jahre Gewährleistung.



Fachbetrieb:

Heinrich & Pantermehl GbR

Fasanenweg 5, 91625 Schnelldorf

Tel. 07950 – 2255, Fax – 925486

E-Mail: info@hp-flaschnerei.de

WEB: www.hp-flaschnerei.de

